metabo®
work. don't play.

Ein System, Extra-Leistung
Die Druckluft-Kompetenz von Metabo

- Kompressoren
- Druckluftwerkzeuge
- Zubehör für Druckluft-Systeme

Druckluftsysteme vom Profi

Trennen, schleifen, sprühen, sägen, schrauben, nageln, klammern, lackieren, beizen, ausblasen, verfugen, abdichten, meißeln: Mit den Druckluftprodukten von Metabo sind Ihren Anwendungen keine Grenzen mehr gesetzt: Wir bieten Ihnen das komplette Programm von der Druckluft-Erzeugung über die Aufbereitung und Verteilung bis hin zu den Druckluft-Werkzeugen – und das für nahezu jedes Gewerk.

Testen Sie uns!

Alle Technologien, ein kompetenter Partner

Bei Metabo bekommen Sie die gesamte Drucklufttechnik aus einer Hand. Dabei kommt Ihnen zugute, dass wir die Anforderungen des Handwerks aus jahrzehntelanger Erfahrung im Elektrowerkzeug-Bereich sehr genau kennen. Wussten Sie, dass Metabo der einzige Elektrowerkzeug-Hersteller ist, der auch ein vollständiges Druckluft-Programm bietet?

Viele Werkzeuge, unendliche Möglichkeiten

Lange Lebensdauer, kompromisslose Sicherheit, geringes Gewicht und höchste Produktivität: Die Druckluft-Werkzeuge von Metabo überzeugen auf ganzer Linie – im Handwerksbetrieb ebenso wie auf der Baustelle und in vielen anderen Bereichen.

Perfekte Leistung von A bis Z

Bei Metabo finden Sie nicht nur mobile Kompressoren und Werkzeuge für jede Anforderung, sondern auch alles, was dazugehört. Ein System, das Ihnen höchste Produktivität durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten sichert. Dienstleistungen rund um Wartung und Reparatur runden unser Angebot ab.

**Druckluft-
Werkzeuge**

Kompetenz im System: Alles rund um die Drucklufttechnik

Mit Metabo genießen Sie in Sachen Drucklufttechnik alle Vorteile eines erfahrenen Systemanbieters. Bei uns erhalten Sie nicht nur ausgereifte Kompressoren und Werkzeuge für jeden Bedarf, sondern auch alles, was dazugehört: von den Aufbereitungskomponenten über Schläuche und hochwertiges Werkzeug-Zubehör bis hin zu verlässlichen Dienstleistungen wie Wartung und Reparatur. Das verstehen wir unter System.

Verlässlicher Service

Profitieren Sie u. a. von unserer 3 Jahren XXL-Garantie sowie 8 Jahren Ersatzteilgarantie!

Leistungsstarke Kompressoren

Im Metabo Kompressoren-Programm finden Sie für jeden Einsatz genau die passende Lösung.

Wirkungsvolle Druckluft-aufbereitung

Auch für die Regelung, Filterung und Schmierung bietet Ihnen Metabo ein umfangreiches Programm.

Kompressoren

Basic 250–24 W OF

PowerAir V 400

Mega 650-270 D

Luftaufbereitung/Schläuche

L-180

FRL-180

FR-180

SK 1/4" a

LAH 18

SA 300

Perfekte Druckluftverteilung

Mit den Metabo Komponenten zur Druckluftverteilung kommt die Luft immer optimal am Werkzeug an.

Robuste und ergonomische Werkzeuge

Metabo Druckluft-Werkzeuge stehen für Robustheit, Kraft, Anwendungskomfort und ein geringes Gewicht.

Werkzeuge

Stark, robust und kompakt: Die Druckluft-Werkzeuge von Metabo

Die neuen Profi-Druckluft-Werkzeuge von Metabo setzen Energie perfekt in Leistung um – und das bei einer Vielzahl von Anwendungen. Dank ihrer optimalen Verbindung von Gewicht, Größe und Kraft sind sie heute besser denn je. Zudem überzeugen sie durch Robustheit und perfekten Anwendungskomfort.

Lange Lebensdauer

- **Hohe Robustheit** durch optimierte Bauform und hochwertige Materialien – geschaffen für den harten Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen
- **Langlebigkeit** in aufwändigen Dauertests bewiesen
- **Konstant hohe Qualität** dank permanenter Kontrollen

Hoher Anwendungskomfort

- **Verbesserte Ergonomie und extrem geringes Gewicht** für ein komfortables Arbeiten, geringe Ermüdungserscheinungen und eine minimale Hand-Arm-Belastung
- **Kompakte Maße und durchdachtes Design** – optimal auch für schwer erreich bare Stellen
- **Gummierte Griffe** für eine sichere Handhabung und besten Grip

Nageln/Heften

DKG 90-40

DKG 114-65

Schrauben

DSSW 2440-1"

DSSW 930-1/2"

DRS 95-1/2"

Bohren/Meisseln

DB 10

DMH 290

Sägen

DKS 10

Sandstrahlen

SSP 1000

Überzeugende Service-Vorteile:

3 Jahre XXL-Garantie
8 Jahre Ersatzteilgarantie

XXL WARRANTY

8 YEARS WARRANTY

Hohe Produktivität

- **Hohe Leistung** durch hochwertigste, optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- **Längeres und komfortableres Arbeiten und geringe Ermüdungserscheinungen** dank hervorragender Ergonomie

Große Werkzeug-Vielfalt

- **Über 50 verschiedene Druckluft-Werkzeuge** für unzählige Anwendungen
- **Noch mehr Leistung im System** dank umfangreichem Zubehör-Programm

z. B. Nussensatz

Schleifen

DW 125 DG 700 DSX 150

Lackieren

FSP 600 FSP 1000 S

Reifen füllen/messen

RF 60 G RF 80 D

Reinigen

BP 200

Sprühen

UBS 1000 SPP 1000

Abdichten/ Schmieren

DFP 400 DKP 310

Sie haben die Aufgabe, wir das Werkzeug

Ob Holzhandwerk, Metallhandwerk oder eines von vielen anderen Gewerken: Bei Metabo finden Sie ausgereifte Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Einige Beispiele dafür haben wir Ihnen auf dieser Seite zusammengestellt. Sehen Sie selbst, welche Vorteile Ihnen die Druckluft-Werkzeuge von Metabo für Ihre persönliche Anwendung bieten.

Holzhandwerk

Genau das Richtige
- zum Klammern
- zum Nageln
- zum Schleifen
- für den Innenausbau

Metallhandwerk

Robuste Werkzeuge
- zum Schleifen
- zum Trennen
- zum Schruppen

Kfz-Handwerk

Bestens ausgerüstet
- beim Reifenwechsel
- bei der Reifendruck-prüfung
- bei Karosserie- und Lackierarbeiten

DKG 90-40 DKG 114-65 DSX 150 ...

DSSW 930-1/2" DKS 10 DW 125 Quick DG 700 ...

DSSW 930-1/2" RF 60 G

Bauhandwerk und Renovation

Immer das Passende
- für Abbrucharbeiten
- für Befestigungsarbeiten
- für Lackierarbeiten

Maler- und Lackierhandwerk

Ausgereifte Lösungen
- fürs Schleifen
- fürs Grundieren
- fürs Lackieren

FSP 600 LVLP

DFP 400 ...

DMH 290

SSP 1000

DKG 114-65

FSP 1000 S ...

DSX 150

FSP 600 LVLP

BP 200

SPP 1000 ...

Robust, leistungsstark, zuverlässig: Die Kompressoren-Klassen von Metabo

Wir kennen die verschiedenen Anforderungen an Kompressoren und bieten für jeden Einsatz das richtige Modell mit individuellen Vorteilen. So finden Sie bei Metabo genau den Kompressor, der zu Ihren persönlichen Anforderungen passt. Unsere Palette reicht von den leichten und wendigen Basic-Modellen über die handliche und mobile Power-Klasse bis zu den extrem leistungsstarken Mega-Kompressoren für anspruchsvolle Einsätze. Ihr Job entscheidet.

Leicht und kompakt: Die Basic-Klasse

- **Kompakte und leichte Einsteigermodelle** für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Leistung von 1,1 kW bis 1,5 kW
- Behältervolumen von 24 bis 50 Litern
- Ölgeschmiert – alternativ ölfrei

Mobilität für die Baustelle: Die Power-Klasse

- **Mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen und anspruchsvollen Einsatz**
- **Leicht zu transportieren –** auch im Pkw oder Transporter
- **Ideal im Innenausbau und auf Baustellen** dank großer Räder und Trolleyfunktion
- Leistung von 0,75 kW bis 2,2 kW
- Ölgeschmiert oder ölfrei
- Behältervolumen von 3 bis 24 Litern
- Besonders robuste Komponenten

Basic

Basic 250-24 W OF | Basic 250-24 W | Basic 250-50 W

Power

Power 150 | Power 260 | PowerAir 350 | PowerAir V 400

Überzeugende Service-Vorteile:

10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
3 Jahre XXL-Garantie
8 Jahre Ersatzteilgarantie

XXL WARRANTY

8 YEARS WARRANTY

Leistungsstark und komfortabel: Die Mega-Klasse

- **Besonders leistungsstarker, keilriemengetriebener Kompressor** für den professionellen Werkstatteinsatz
- **Extra langlebig durch robuste Komponenten und niedrige Drehzahlen –** für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- **Besonders komfortabel** dank zahlreicher ergonomischer Ausstattungsmerkmale, wie z. B. langem Handgriff, Lenkrollen vorn und Vollgummirädern hinten, Konsole mit allen Bedienelementen, wie Filterdruckminderer und Öler
- Nachkühler bei allen 4,0-kW-Varianten für weniger Feuchtigkeit in der Luft
- Leistungsklassen: 2,2 kW, 3,0 kW und 4,0 kW
- Ölgeschmiert
- Behältervolumen von 50 bis 270 Litern

Mega

Mega 400-50 W | Mega 350-100 W | Mega 350-100 D | Mega 550-90 D | Mega 520-200 D | Mega 650-270 D ...

Rundum gut und zuverlässig: der Service von Metabo

Ob Wartung, Reparatur oder Ersatzteile: Die Druckluft-Serviceangebote von Metabo geben Ihnen rundum ein sicheres Gefühl. Wie viel Service Sie genießen, entscheiden Sie selbst. Denn durch die Anmeldung Ihres Metabo Druckluft-Produkts für die XXL-Garantie profitieren Sie neben dem Basis-Service von allen Vorteilen unseres XXL-Services. Damit Sie noch schneller wieder einsatzbereit sind.

Der Metabo Service

Diese Service-Vorteile genießen Sie automatisch mit jedem Kauf eines Metabo-Geräts.

24 h-Reparaturservice

Reparaturbedürftige Geräte verlassen binnen 24 Stunden nach Eintreffen repariert wieder unser Haus. Garantiert!

Produkt- und Anwendungsberatung

Zwischen 8 und 17 Uhr stehen Ihnen unsere kompetenten Servicemitarbeiter bei Produkt- und Anwendungsfragen telefonisch zur Verfügung.

Ersatzteilverfügbarkeit

Bei uns erhalten Sie noch mindestens 8 Jahre nach Produktauslauf Ersatzteile für Ihr Metabo-Gerät. Das garantieren wir. Und zwar weltweit.

3 Jahre XXL-Garantie

Nachdem Sie Ihr Metabo-Gerät online registriert haben, erhalten Sie zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung eine Verlängerung auf 3 Jahre Garantie.

Druckluftechnik: Wissenswertes

Von Ansaugleistung bis Schallleistungspegel: Auf dieser Seite haben wir Erläuterungen der wichtigsten Fachbegriffe rund ums Thema Drucklufttechnik für Sie zusammengestellt.

Ansaugleistung

Die Ansaugleistung ist die theoretische Luftmenge in Litern, die der Kompressor in einer Minute ansaugt. Relevant für die Auswahl des passenden Kompressors ist jedoch die effektive Liefermenge.

Füllleistung

Die Füllleistung ist die berechnete Luftmenge in Litern, die der Kompressor in einer Minute abgibt. Mit diesem Wert können Sie die verschiedenen Kompressoren einfach miteinander vergleichen und finden so den idealen Kompressor für Ihre Anwendung.

Effektive Liefermenge

Die effektive Liefermenge ist der wichtigste Wert. Sie lässt sich mit der Füllleistung vergleichen, ist allerdings die tatsächlich gemessene Luftmenge, die der Kompressor in einer Minute abgibt. Mit diesem Wert können Sie die verschiedenen Kompressoren einfach miteinander vergleichen und finden so den idealen Kompressor für Ihre Anwendung.

Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel ist der relevante Lärmwert für die Beurteilung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Rahmen der Arbeitsschutzverordnung.

Schallleistungspegel

Der Schallleistungspegel hingegen ist der Lärmwert, der für gesetzliche Grenzwerte – vor allem im Außenbereich (s. Outdoor-Noise-Richtlinie) – relevant ist.

Arbeitsdruck

Der Arbeitsdruck wird am (Filter-)Druckregler eingestellt und ist der Druck, mit dem das Werkzeug im Arbeitsmodus betrieben werden sollte.
An Metabo-Kompressoren finden Sie immer zwei Manometer: Das Manometer am Druckschalter zeigt den Behälterdruck an, das Manometer am (Filter-) Druckregler zeigt Ihnen den Arbeitsdruck an. Dieser sollte immer auf den Arbeitsdruck des Werkzeugs eingestellt werden.
Wichtig: Damit der tatsächliche Arbeitsdruck angezeigt wird, sollte das Werkzeug bei der Einstellung in Betrieb sein

Druckluftqualität

Abhängig davon, mit welchem Werkzeug Sie arbeiten, benötigen Sie geölte oder ungeölte Druckluft. Achten Sie bitte darauf, dass drehende und schlagende Werkzeuge unbedingt regelmäßig geölt werden müssen – beachten Sie dazu die Angaben in der Bedienungsanleitung. Idealerweise verwenden Sie einen Nebelöler – der konstant einen feinen Ölnebel in die Druckluft abgibt.
Andere Werkzeuge, wie beispielsweise Lackierpistolen oder Reifenfüller benötigen hingegen ölfreie Druckluft. Hierfür sollten Sie bestimmte Filter verwenden. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckluft-Werkzeugs oder in der DIN ISO 8573-1.

Ermittlung des spezifischen Druckluftbedarfs

Der spezifischen Druckluftbedarf ist die Luftmenge, die Sie für Ihre Druckluftanwendung benötigen.

Er lässt sich wie folgt berechnen:

Luftmenge Druckluftwerkzeug 1 + Luftmenge Druckluftwerkzeug 2 + Luftmenge Druckluftwerkzeug x + ... = y Liter/Minute

Dieser y-Wert ist die effektive Liefermenge, die Ihr Kompressor mindestens liefern muss. Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen dauerhaft genug Druckluft zur Verfügung steht.

01

Druckluft-Werkzeuge

Welcher Schlagschrauber für welche Anwendung?	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 450-3/8"	DSSW 475-1/2"	DSSW 930-1/2"	DSSW 1690-3/4"	DSSW 2440-1"
Metallbauten, Gerüste, Konstruktionen	■	■	■	■	■	■
Maschinen/Anlagen	■	■	■	■	■	■
Pkw-Räder	■		■	■		
Pkw-Achsen				■		
Pkw-Karosserie/-Motor	■	■	■	■		
Nkw-Räder				■	■	■
Nkw-Achsen				■	■	
Nkw-Karosserie/-Motor		■	■	■	■	
Lkw-Räder					■	■
Lkw-Achsen				■	■	■
Lkw-Karosserie/-Motor				■	■	■
Lkw-Motorraum		■	■	■		

Technische Daten	**Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2"**
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	6 l/s
Vierkantaufnahme	1/2"
Lösedrehmoment	360 Nm
Gewicht	2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	**6.04118**
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■
10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)	■
Kunststoffkoffer	■
Öl-Fläschchen	■
Verlängerung	■

Produktvorteile

- Langlebiges Hammerschlagwerk
- Zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, bei Montage und Reparatur
- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
- Drehrichtungsänderung rechts/links über Schaltknopf
- Für unterschiedlichste Anwendungen: 360 Nm Lösedrehmoment
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Abluftführung durch Handgriff
- Anzugsmoment auf drei Stufen einstellbar

NEU

NEU

NEU

Technische Daten	Druckluft-Schlagschrauber DSSW 450-3/8"	Druckluft-Schlagschrauber DSSW 475-1/2"	Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2"
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	7 l/s	7 l/s	9 l/s
Vierkantaufnahme	3/8"	1/2"	1/2"
Lösedrehmoment	450 Nm	475 Nm	930 Nm
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01547	6.01548	6.01549
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■	■	■
Öl-Fläschchen	■	■	■

Produktvorteile

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anzugsmoment in drei Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle

NEU

Technische Daten	Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4"
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	10,5 l/s
Vierkantaufnahme	3/4"
Lösedrehmoment	1.690 Nm
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01550
EURO und ARO/Orion Stecknippel 3/8"	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs und Transportern, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anzugsmoment in drei Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle

NEU

Technische Daten	Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	13 l/s
Vierkantaufnahme	1"
Lösedrehmoment	2.440 Nm
Gewicht	7,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01551
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/2"	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile

- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen
- Robuster und leistungsstarker Schlagschrauber für Schwerstarbeiten im LKW-Service

Zubehör für Schlagschrauber, Ratschenschrauber

		Bestell-Nr.
	Steckschlüsselsatz 3/8" (10-teilig) Bestehend aus 10 Steckschlüsseln (8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 mm)	**6.28830**
	Steckschlüsselsatz 1/2" (10-teilig) Bestehend aus 10 Steckschlüsseln (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)	**6.28831**
	Steckschlüsselsatz 1/2" (3-teilig) Bestehend aus 3 Steckschlüsseln (17, 19, 21 mm) Für Alufelgen, in langer Ausführung	**6.28833**
	Steckschlüsselverlängerung 1/2" schlagfest Gesamtlänge 150mm	**6.28832**
	Steckschlüsselsatz 3/4" (8-teilig) Bestehend aus 8 Steckschlüsseln (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30,32 mm)	**6.28834**
	Steckschlüsselsatz 1" (8-teilig) Bestehend aus 8 Steckschlüsseln (24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm) Tiefe Ausführung	**6.28835**
	Nussensatz 1/2" (11-teilig) Bestehend aus 11 Nussen (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)	**0901010021**
	Nussensatz 3/4" (8-teilig) Bestehend aus 8 Nussen (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm)	**0901014647**
	Wandhalter Haltekraft 15 kg Für Druckluft-Werkzeuge, für 3/8", 1/2" und 3/4" Schlagschrauber und Zubehör geeignet	**6.28848**

Technische Daten	Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	220 l/min
Vierkantaufnahme	1/2"
Drehzahl	175 /min
Lösedrehmoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.04119
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	■
Kunststoffkoffer	■
Öl-Fläschchen	■
Verlängerung 75 mm	■
Kardangelenk	■

Produktvorteile

- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Kompakte Bauform
- Für sämtliche Schraubarbeiten: z.B. Reparaturen am PKW, Stahlbau etc.
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

NEU

NEU

Technische Daten	Druckluft-Ratschenschrauber DRS 35-1/4"	Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"
Arbeitsdruck	6,3 bar	6,2 bar
Luftbedarf	390 l/min	450 l/min
Vierkantaufnahme	1/4"	1/2"
Drehzahl	270 /min	160 /min
Lösedrehmoment	35 Nm	95 Nm
Gewicht	0,53 kg	1,2 kg
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	**6.01552**	**6.01553**
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile

- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung

Technische Daten	Druckluft-Schrauber DS 14
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	340 l/min
Drehzahl	1.800 /min
Lösedrehmoment	5 - 14 Nm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.04117
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile

- Handlicher Schrauber für Montagearbeiten
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Pistolenform
- Einstellbares Drehmoment von 5 bis 14 Nm
- Bithalter für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Abluftführung durch Handgriff

Technische Daten	Druckluft-Bohrmaschine DB 10
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	360 l/min
Drehzahl	1.800 /min
Bohrfutterspannweite	3 - 10 mm
Gewicht	1,2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.04120
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile

- Sehr handliches Gerät für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung
- Abluftführung durch Handgriff

NEU

Technische Daten	Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set	Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set
Arbeitsdruck	6.2 bar	6.2 bar
Luftbedarf	280 l/min	330 l/min
Schlagzahl	3.000 /min	2.900 /min
Werkzeugaufnahme	Sechskantschaft 10 mm	Sechskantschaft 10 mm
Gewicht	2 kg	1,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.04115	6.01561
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■	■
4 Meißel	■	
3 Meißel		■
Schnellspannfeder	■	
Schnellwechselfutter		■
Kunststoffkoffer	■	■
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile

- Zur Bearbeitung von Blech und Stein
- Für Arbeiten im Karosseriebereich
- Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen
- Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt
- Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

Zubehör für Meißelhämmer

		Bestell-Nr.
	Steinmeißel spitz Gesamtlänge: 173 mm; Sechskant-Einsteckende SW 10	**0901026521**
	Steinmeißel flach 20 mm breit; Gesamtlänge: 175 mm; Sechskant-Einsteckende SW 10	**0901026530**
	Steinmeißel flach 50 mm breit; Gesamtlänge: 180 mm; Sechskant-Einsteckende SW 10	**0901026548**
	Steinmeißel flach 40 mm breit; Gesamtlänge: 250 mm Sechskant-Einsteckende SW 10	**0901026572**
	Feder für Meißelhammer MHS 315 8 Windungen Geeignet für MHS 315, DW 315	**0901013047***
	Feder für Meißelhammer MHS 450 10 Windungen Geeignet für MHS 450, MHS 5050	**0901026327***
	Nadelentrostervorsatz Geeignet für DMH 30 Set, DMH 290 Set, sowie sämtliche Wettbewerbsmodelle universal	**6.28822***

* SB-verpackt

NEU

Technische Daten	Druckluft-Karosseriesäge DKS 10 Set
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 l/min
Hublänge	10 mm
Hubzahl bei Nennlast	9.000 /min
Schnittstärke	
- Aluminium	4 mm
- Stahl	3 mm
Gewicht	0,65 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01560
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	■
Sechskantschlüssel	■
Kunststoffkoffer	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile

- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Magnesiumgehäuse: besonders leicht und robust
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Exakte Sägeblattführung für hohe Schnittleistung und saubere Schnittkanten
- Schutzbügel justierbar: exaktes Einstellen der Schnitttiefe
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine

Technische Daten	Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	300 l/min
Drehzahl	25.000 /min
Gewicht	0,43 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.04116
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)	■
je 5 Schleifstifte (3 und 6 mm)	■
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)	■
Kunststoffkoffer	■

Produktvorteile

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

NEU

NEU

Technische Daten	Druckluft-Geradschleifer DG 700	Druckluft-Geradschleifer DG 700 L
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	600 l/min	600 l/min
Drehzahl	22.000 /min	22.000 /min
Gewicht	0,83 kg	1,3 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01554	6.01555
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	■	■
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung

NEU

NEU

Technische Daten	Druckluft-Winkelschleifer DW 125	Druckluft-Winkelschleifer DW 125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm	125 mm
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	500 l/min	500 l/min
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht	1,8 kg	2 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01556	6.01557
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Sechskantschlüssel	■	■
Zusatzhandgriff	■	
Zweilochschlüssel	■	
Anti-Vibrationshandgriff		■
Schutzhaube für Teller	■	■
Maulschlüssel	■	
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile

- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar in 8 Positionen

- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben Ø 125 mm
- Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich

NEU

Technische Daten	DL Bandfeile DBF 457
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	400 l/min
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m/s
Schleifbandbreite	13 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm	90 mm
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01559
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Schleifband (13x457mm; P120)	■
Vliesband (13x457mm; mittel)	■
Sechskantschlüssel	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung
- Um 360° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Für Schleifbänder 13 x 457 mm geeignet

NEU

Technische Daten	Druckluft-Exzenterschleifer DSX 150
Schleifteller-Ø	150 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	550 l/min
Drehzahl	12.000 /min
Arbeitshub	5 mm
Gewicht	1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01558
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Maulschlüssel	■
Sechskantschlüssel	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit material-gerechten Drehzahlen
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Für Nass- und Trockenschliff geeignet
- Fremdabsaugung: Anschlussmöglichkeit an externe Staubabsaugungen
- 6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaftung für die Verwendung von gängigen Schleifpapieren

Welches Klammer-Nagelgerät für welche Anwendung?	DKNG 40/50	DPN 25	DKG 80/16	DKG 90/25	DKG 90/40	DKG 114/65	DSN 50
Folien, Dampfsperre			■				
Stoffe, Leder			■				
Zierleisten		■					
Glasleisten		■					
Sockelleisten							■
Sperrholz	■			■	■		■
Paneele, Nut&Federbretter	■			■	■		■
Trockenbauplatten						■	
Paletten						■	
Verschalungen						■	

NEU

Technische Daten	Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50
Nageltyp	SKN
Nagellänge	15 - 50 mm
Klammertyp	90 + ES
Klammerlänge	15 - 40 mm
Arbeitsdruck	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,66 l
Gewicht	1,1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01562
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Öl-Fläschchen	■
Schutzbrille	■
Kunststoffkoffer	■

Produktvorteile

- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
- Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
- Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Spanplatten etc.
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Wechsel zwischen Heftklammern und Stauchkopfnägeln ohne Umbau möglich
- Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
- Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

NEU

NEU

Technische Daten	Druckluft-Klammergerät DKG 80/16	Druckluft-Klammergerät DKG 90/25
Klammertyp	80	90 + ES
Klammerlänge	4 - 16 mm	13 - 25 mm
Arbeitsdruck	5 - 7 bar	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l	0,52 l
Gewicht	0,78 kg	0,72 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01564	6.01565
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Öl-Fläschchen	■	■
Schutzbrille	■	■
Kunststoffkoffer	■	■

Produktvorteile

- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial

- Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
- Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Spanplatten etc.
- Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
- Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

NEU

NEU

Technische Daten	Druckluft-Klammergerät DKG 90/40	Druckluft-Klammergerät DKG 114/65
Klammertyp	90 + ES	114
Klammerlänge	13 - 40 mm	32 - 65 mm
Arbeitsdruck	5 - 7 bar	5 - 8 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,66 l	1,5 l
Gewicht	0,93 kg	2,5 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01566	6.01567
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Öl-Fläschchen	■	■
Schutzbrille	■	■
Kunststoffkoffer	■	■

Produktvorteile

- Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Spanplatten etc.
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Schutzschuh aus Gummi verhindert Beschädigung von empfindlichen Oberflächen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Werkzeuglose Umstellung zwischen Einzel- und Serienauslösung

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
- Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse
- Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
- Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

NEU

Technische Daten	Druckluft-Pinnagler DPN 25
Nageltyp	PN
Nagellänge	15 - 25 mm
Arbeitsdruck	4,5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l
Gewicht	1 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01563
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Öl-Fläschchen	■
Schutzbrille	■
Kunststoffkoffer	■

Produktvorteile

- Zum Verarbeiten von Nägeln
- Zur Befestigung von Sockel-, Glas- und Zierleisten
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Schutzschuh aus Gummi verhindert Beschädigung von empfindlichen Oberflächen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

NEU

Technische Daten	Druckluft-Stauchkopfnagler DSN 50
Nageltyp	SKN
Nagellänge	15 - 50 mm
Arbeitsdruck	5 - 8 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,66 l
Gewicht	0,92 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01568
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Öl-Fläschchen	■
Schutzbrille	■
Kunststoffkoffer	■

Produktvorteile

- Zum Verarbeiten von Nägeln
- Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse
- Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders
- Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

Zubehör für Klammergeräte und Nagler

Heftklammern

Typ 80, Rückenbreite 12,8 mm / Drahtstärke 0,65 x 0,95 mm

- Geharzt
- Galvanisiert

	Breite mm	Gesamtlänge mm	Verkaufseinheit	geeignet für	Bestell-Nr.
80/06 CNK	12,8	6	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	**0901053855**
80/08 CNK	12,8	8	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	**0901053863**
80/10 CNK	12,8	10	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	**0901053871**
80/12 CNK	12,8	12	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	**0901053880**
80/14 CNK	12,8	14	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	**0901053898**
80/16 CNK	12,8	16	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	**0901053901**
Typ 90, Rückenbreite 5,8 mm / Drahtstärke 1,05 x 1,27 mm					
90/15 CNK	5,8	15	2.000	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	**0901053790**
90/20 CNK	5,8	20	2.000	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	**0901053804**
90/25 CNK	5,8	25	2.000	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	**0901053812**
90/30 CNK	5,8	30	2.000	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/40	**0901053820**
90/35 CNK	5,8	35	2.000	Kombi 40/50, KG 90/40	**0901053839**
90/40 CNK	5,8	40	2.000	Kombi 40/50, KG 90/40	**0901053847**
Typ 114, Rückenbreite 10,8 mm / Drahtstärke 1,60 x 1,40 mm					
114/35 CNK	@	35	10.000	DKG 114/65	**6.28870**
114/40 CNK	@	40	10.000	DKG 114/65	**6.28871**
114/45 CNK	@	45	10.000	DKG 114/65	**6.28872**
114/50 CNK	@	50	10.000	DKG 114/65	**6.28873**
114/65 CNK	@	65	10.000	DKG 114/65	**6.28874**

Stauchkopfnägel

- Galvanisiert
- Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm

	Gesamtlänge mm	Verkaufseinheit	geeignet für	Bestell-Nr.
SKN 16 NK	16	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	**0901053715**
SKN 20 NK	20	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	**0901053723**
SKN 25 NK	25	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	**0901053731**
SKN 30 NK	30	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	**0901053740**
SKN 35 NK	35	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	**0901053758**
SKN 40 NK	40	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	**0901053766**
SKN 45 NK	45	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	**0901053774**
SKN 50 NK	50	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	**0901053782**

Pinnägel

- Verzinkt
- Drahtstärke 0,64 x 0,64 mm

	Gesamtlänge mm	Verkaufseinheit	geeignet für	Bestell-Nr.
PN 15 NK	15	10.000	DPN 25	**6.28860**
PN 18 NK	18	10.000	DPN 25	**6.28861**
PN 22 NK	22	10.000	DPN 25	**6.28862**
PN 25 NK	25	10.000	DPN 25	**6.28863**

* SB-verpackt

Empfohlene Düsendurchmesser bei jeweiliger Anwendung	FSP 100	FSP 600	FSP 1000 S	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Grundierung	–	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/1,8/2,0	1,5/1,8/2,0
Spachtel	–	2,0/2,5	2,0/2,5	2,0	2,0
Füller	–	1,5	1,5	1,3/1,5/1,8	1,3/1,5/1,8
Unilack	1,0	1,2/1,5	1,2/1,5	1,3/1,5	1,3/1,5
Metalliclack	–	1,2/1,5	1,2/1,5	1,3/1,5	1,3/1,5
Klarlack	–	1,2/1,5	1,2/1,5	1,3/1,5	1,3/1,5
Wasserbasislack	–	–	–	1,3/1,5/1,8/2,0	1,3/1,5/1,8/2,0

NEU

NEU

NEU

Technische Daten	**Farbspritzpistole FSP 100**	**Farbspritzpistole FSP 600**	**Farbspritzpistole FSP 1000 S**
Arbeitsdruck	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Luftbedarf	50 - 100 l/min	240 l/min	240 l/min
Gewicht	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	**6.01574**	**6.01575**	**6.01576**
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■	■
Kunststoff-Fließbecher 0,1 l	■		
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l		■	
Düse Ø 1,5 mm		■	■
Rundstrahldüse Ø 1 mm	■		
Metall-Saugbecher 1 l			■

Produktvorteile			
	■ Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten	■ Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl ■ Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse	■ Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl ■ Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse

NEU

NEU

Technische Daten	Farbspritzpistole FSP 600 HVLP	Farbspritzpistole FSP 600 LVLP
Arbeitsdruck	2 bar	1,6 bar
Luftbedarf	170 l/min	136 l/min
Gewicht	0,7 kg	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01577	6.01578
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	■	■
Reinigungsbürste	■	■
Montageschlüssel	■	■
Filter	■	■
Düse Ø 1,3 mm	■	■

Produktvorteile

- HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch

- LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer
- Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien

Zubehör für Farbspritzpistolen

Düsensätze für Farbspritzpistolen

Durchmesser mm	geeignet für	Bestell-Nr.
1,2	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	**0901026858***
1,5	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	**0901026866***
2	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	**0901026882***
2,5	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	**0901026904***
1,2	FB 2200	**0901054649***
1,5	FB 2200	**0901054657***
2	FB 2200	**0901054673***
1,2	FB 2200 HVLP	**0901055939***
1,5	FB 2200 HVLP	**0901055947***
1,8	FB 2200 HVLP	**0901055955***
2	FB 2200 HVLP	**0901055963***
1,3	FSP 600 HVLP	**6.28807***
1,5	FSP 600 HVLP	**6.28808***
1,8	FSP 600 HVLP	**6.28809***
2	FSP 600 HVLP	**6.28810***
1,3	FSP 600 LVLP	**6.28811***
1,5	FSP 600 LVLP	**6.28812***
1,8	FSP 600 LVLP	**6.28813***
2	FSP 600 LVLP	**6.28814***

	Bestell-Nr.
Ersatzfließbecher aus Kunststoff geeignet für: FB 150	**1319143870**
Ersatzfließbecher aus Kunststoff geeignet für: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	**6.28815***
Ersatzfilter FSP 600 HVLP / FSP 600 LVLP geeignet für: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	**6.28806**

* SB-verpackt

NEU

Technische Daten	Sandstrahlpistole SSP 1000
Arbeitsdruck	7 bar
Luftbedarf	300 l/min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01569
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse	■

Produktvorteile

- Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
- Zur Verwendung mit allen gängigen Stahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen
- Strahldüse aus gehärtetem Stahl für lange Lebensdauer

NEU

NEU

Technische Daten	Sprühpistole SPP 1000	Kombi-Sprühpistole UBS 1000
Arbeitsdruck	6 bar	6 bar
Luftbedarf	200 l/min	180 l/min
Gewicht	0,8 kg	0,6 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01570	6.01571
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Metall-Saugbecher 1 l	■	

Produktvorteile

- Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen
- Saugbecher mit großer Einfüllöffnung, einfach zu befüllen und leicht zu reinigen

- Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)

NEU

Technische Daten	Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l/min
Gewicht	0,46 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01573
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■

Produktvorteile

- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
- Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)

NEU

Technische Daten	Druckluft-Fettpresse DFP 400
Arbeitsdruck	2 - 10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l
Gewicht	1,55 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01572
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
starres Abschmierrohr 17 cm	■
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	■

Produktvorteile

- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten
- Mit starrem und flexiblem Anschluss inklusive Schmiernippel für beste Erreichbarkeit und einfaches Handling
- Zum Befüllen aus externen Fettbehältern oder zum Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen (400g)
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

NEU

NEU

Technische Daten	Reifenfüllmessgerät RF 60	Reifenfüllmessgerät RF 60 G
Arbeitsdruck	0 - 12 bar	0 - 10 bar
Schlauchlänge	35 cm	35 cm
Gewicht	0,45 kg	0,45 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.02233	6.02234
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel	■	

Produktvorteile

- ■ Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse
- ■ Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben
- ■ Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- ■ Mit Momentstecker

NEU

NEU

Technische Daten	Reifenfüllmessgerät RF 80 G	Reifenfüllmessgerät RF 80 D
Arbeitsdruck	0 - 10 bar	0 - 12 bar
Schlauchlänge	100 cm	100 cm
Gewicht	0,55 kg	0,55 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.02235	6.02236
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■

Produktvorteile

- ■ Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben
- ■ Digitales, beleuchtetes Manometer für höchste Präzision
- ■ Umschaltbare Anzeigeeinheiten: PSI, BAR, Kpa, kg/cm^2
- ■ Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- ■ Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
- ■ Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher
- ■ Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- ■ Mit Momentstecker
- ■ Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit
- ■ Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

Zubehör für Reifenfüllmessgeräte

		Bestell-Nr.
	Adapter für Fahrradventil	**0901026262***
	Adapter für Ballhohlnadel	**0901031550***
	Adapter für Fahrradpumpe, KFZ-Reifenventil	**0901026270***
	Ventil-Set, 3-teilig Bestehend aus Adapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel und Adapter für Luftmatratze	**0901055769***
	Hebelstecker mit Schelle (als Ersatz)	**7710672339**
	Anschlussschlauch (als Ersatz); Außengewinde: 1/4"	**0901026661***
	Anschlussschlauch mit Hebelstecker (als Ersatz)	**1001672319**
	Manometer Ø 80 mm (1-10 bar) Mit Schutzkappe; geeicht; für RF 480	**7823672327**
	Manometer Reifenfüller (als Ersatz); z.B. für RF 100	**0901026815***

* SB-verpackt

NEU

NEU

Technische Daten	Blaspistole BP 10	Blaspistole BP 210
Arbeitsdruck	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min
Gewicht	0,1 kg	0,14 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01579	6.01579.18	6.01580	6.01580.18
EURO Stecknippel 1/4"	■		■	
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		■		■
Verlängerung 210 mm			■	■

Produktvorteile

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

NEU

NEU

Technische Daten	Blaspistole Alu BPA 15	Blaspistole Alu BPA 15 S
Arbeitsdruck	2 - 6 bar	4 - 6 bar
Luftbedarf	295 l/min	335 l/min
Gewicht	0,26 kg	0,28 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01583	6.01583.18	6.01584	6.01584.18
EURO Stecknippel 1/4"	■		■	
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		■		■
Sicherheits- und Geräuschdämmungsdüse			■	■
Kurzdüse	■	■		

Produktvorteile

- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Sicherheitsdüse für sicheres Arbeiten
- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

NEU

NEU

Technische Daten	Blaspistole BP 200	Blaspistole BP 500
Arbeitsdruck	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Luftbedarf	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Gewicht	0,14 kg	0,16 kg

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01581	6.01581.18	6.01582	6.01584.18
EURO Stecknippel 1/4"	■		■	
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		■		■
Gummiummantelte Düsenspitze	■	■		
Verlängerung 500 mm			■	■

Produktvorteile

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

NEU

NEU

Technische Daten	Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set	Druckluft-Werkzeugset LPZ 7 Set

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01585	6.01585.18	6.01586	6.01586.18
EURO Stecknippel 1/4"	■		■	
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		■		■

Produktvorteile

- Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch

- Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät inkl. Adapter und Ballhohlnadel, Farbspritzpistole mit Fließbecher, Sprühpistole und PA-Spiralschlauch

Zubehör für Karosseriesägen

		Bestell-Nr.
	Sägeblätter 14 Zähne (10 Stück)	**0901063087***
	Sägeblätter 24 Zähne (10 Stück)	**0901063095***
	Sägeblätter 32 Zähne (10 Stück)	**0901063109***

Zubehör für Exzenterschleifer

		Bestell-Nr.
	Ersatz-Schleifteller für ES 7700 / DSX 150	**1319706247**

Zubehör für Sandstrahlpistolen

		Bestell-Nr.
	Sandstrahlmittel ■ Körnung 0,2 - 0,5 mm ■ Kanisterinhalt 8 kg ■ Aluminiumsilikatglasschmelze	**0901064423**
	Ersatzrohr für Sandstrahlpistole	**0901026408**

Allgemeines Zubehör für Druckluft-Werkzeuge

		Bestell-Nr.
	Spezialöl 0,5 Liter für Druckluft-Werkzeuge	**0901008540**
	Dreh-Kipp-Lufteinlassgelenk Für die Nachrüstung an Druckluft-Werkzeugen. Optimierte Schlauch- und Werkzeugführung. Kein Verdrillen der Druckluftleitung. Anschlussgewinde: 1/4"	**0901060991***

* SB-verpackt

02

Kompressoren

Welcher Kompressor für welches Werkzeug?

Druckluft-Werkzeuge die geölt werden sollten	Typ	Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Power 150	Power 260	PowerAir 350	PowerAir V400	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 700-90 D	Mega 650-270 D
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 360 Set 1/2"			□			□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 450-3/8"			□			□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 475-1/2"			□			□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 930-1/2"			□			□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DSSW 1690-3/4"													■	■	■	■	■
	DSSW 2440-1"													□	□	■	■	■
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"						□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
	DRS 35-1/4"								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
	DRS 95-1/2"								□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
Druckluft-Schrauber	DS 14								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
	DG 700													□	□	□	■	■
	DG 700 L													□	□	□	■	■
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125													□	□	□	■	■
	DW 125 Quick													□	□	□	■	■
Druckluft-Exzenterschleifer	DSX 150													□	□	□	■	■
Druckluft-Bandfeile	DBF 457								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Druckluft-Karosseriesäge	DKS 10 Set								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
	DMH 290 Set								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Pinnagler	DPN 25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DKG 90/25	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DKG 90/40	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DKG 114/65	□	□	□			□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ölfreie Druckluft-Werkzeuge	Typ	Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Power 150	Power 260	PowerAir 350	PowerAir V400	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 700-90 D	Mega 650-270 D
Reifenfüllmessgerät	RF 60	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 60 G	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 80 G	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RF 80 D	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sandstrahlpistole	SSP 1000								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Sprühpistole	SPP 1000							□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Kombi-Sprühpistole	UBS 1000							□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Farbspritzpistole	FSP 100	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600						□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 1000 S						□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600 HVLP						□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FSP 600 LVLP						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blaspistole	BP 10	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 210	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 200	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BP 500	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Blaspistole Alu	BPA 15	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	BPA 15 S	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	LPZ 7 Set	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = gut geeignet/für Dauereinsatz bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor
□ = beschränkt geeignet/für kurzen Einsatz

BASIC 250-50 W

PowerAir V400

Mega 650-270 D

Wie hoch ist Ihr Druckluftbedarf?

Sie möchten wissen, welcher Kompressor der richtige für Ihre Anwendungen ist? Die effektive Liefermenge, die Ihr Kompressor benötigt, lässt sich ganz einfach berechnen. Dazu müssen Sie zunächst wissen, welche Werkzeuge Sie verwenden werden und ob diese kurzzeitig oder dauerhaft in Betrieb sind. Den entsprechenden Luftbedarf können Sie dann in der Tabelle unten ablesen. Möchten Sie mehrere Werkzeuge gleichzeitig bedienen, addieren Sie einfach deren Luftbedarf und Sie erhalten die effektive Liefermenge, die Ihr Kompressor mindestens liefern muss, damit Ihnen dauerhaft genug Druckluft zur Verfügung steht.

Bsp: Sie benutzen einen Schlagschrauber DSSW 930-1/2“ mit kurzzeitigem Einsatz, (180 l/min) und eine Fettpresse mit mittlerem Einsatz (30 l/min), dann ist Ihr Mindest-Luftbedarf pro Minute

180 l/min + 30 l/min = 210 l/min.

Mit diesem Wert können Sie auf den Kompressoren-Seiten ab S. 50 den passenden Kompressor auswählen. Im oben genannten Beispiel benötigt er eine Füllleistung von mind. 210 l/min, also wäre der Mega 55 der passende Kompressor.

	Typ	Luftbedarf für geringe Nutzung des Werkzeugs (l/min)	Luftbedarf für mittlere Nutzung des Werkzeugs (l/min)	Luftbedarf bei Dauerbetrieb (l/min)
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 360 Set 1/2"	120	180	240
	DSSW 450-3/8"	140	210	280
	DSSW 475-1/2"	140	210	280
	DSSW 930-1/2"	180	270	360
	DSSW 1690-3/4"	210	315	420
	DSSW 2440-1"	260	390	520
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"	70	150	220
	DRS 35-1/4"	130	260	390
	DRS 95-1/2"	150	300	450
Druckluft-Schrauber	DS 14	110	230	340
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10	120	240	360
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set	100	200	300
	DG 700	20	400	600
	DG 700 L	20	400	600
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125	170	340	500
	DW 125 Quick	170	340	500
Druckluft-Exzenterschleifer	DSX 150	180	370	550
Druckluft-Bandfeile	DBF 457	130	270	400
Druckluft-Karosseriesäge	DKS 10 Set	140	280	420
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set	90	190	280
	DMH 290 Set	110	220	330

	Typ	Luftbedarf für geringe Nutzung des Werkzeugs (l/min)	Luftbedarf für mittlere Nutzung des Werkzeugs (l/min)	Luftbedarf bei Dauerbetrieb (l/min)
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	35	70	100
Druckluft-Pinnagler	DPN 25	20	35	50
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	20	35	50
	DKG 90/25	25	55	80
	DKG 90/40	35	70	100
	DKG 114/65	75	150	225
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	35	70	100
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	15	30	45
Sprühpistole	SPP 1000	65	135	200
Kombi-Sprühpistole	UBS 1000	60	120	180
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	20	40	65
Farbspritzpistole	FSP 100	50	75	100
	FSP 600	80	160	240
	FSP 1000 S	80	160	240
	FSP 600 HVLP	55	115	170
	FSP 600 LVLP	45	90	135
Blaspistole	BP 10	100	150	200
	BP 210	100	150	200
	BP 200	150	275	350
	BP 500	150	275	350
Blaspistole Alu	BPA 15	100	200	295
	BPA 15 S	110	220	335

Wendige Energiepakete: Die Kompressoren der Basic-Klasse

Die Metabo Basic-Kompressoren sind die erste Wahl für einfache gewerbliche Anwendungen. Als handliche und leichte Einsteigermodelle warten sie mit Leistungen zwischen 1,1 kW und 1,5 kW sowie Behältervolumen von 24 Litern bis 50 Litern auf.

Überzeugende Service-Vorteile:

10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
3 Jahre XXL-Garantie
8 Jahre Ersatzteilgarantie

XXL WARRANTY

8 YEARS WARRANTY

Hochwertiger Condor-Druckschalter und Druckregler

mit gut ablesbaren Manometern

Gummi- und Zusatzhandgriff

für ein komfortables Handling und einen einfachen Transport

Robuste Räder und Gummifuß

für einen komfortablen Transport, minimiert Vibrationen und gewährleistet einen sicheren Stand

z. B. BASIC 250-24 W OF

NEU

NEU

NEU

Technische Daten	Kompressor Basic 250-24 W OF	Kompressor Basic 250-24 W	Kompressor Basic 250-50 W
Ansaugleistung	220 l/min	200 l/min	200 l/min
Füllleistung	120 l/min	110 l/min	110 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min	95 l/min	95 l/min
Max. Druck	8 bar	8 bar	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Max. Drehzahl	2.850 /min	2.850 /min	2.850 /min
Kesselgröße	24 l	24 l	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Abmessungen	630 x 406 x 630 mm	630 x 406 x 630 mm	830 x 445 x 715 mm
Gewicht	24 kg	27 kg	32 kg
Kabellänge	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01532	6.01533	6.01534
Universal-Schnellkupplung	■	■	■
Zuggriff mit Gummierung	■	■	■

Produktvorteile

- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Mobile Baustellenbegleiter: Die Kompressoren der Power-Klasse

Durch ihre Kompaktheit und Mobilität sind die Kompressoren der Power-Klasse die ideale Lösungen für die Baustelle. Ihr Haupteinsatz ist daher auf Außenbaustellen und im Innenausbau, da sie sich hervorragend im Fahrzeug und von dort zum Einsatzort transportieren lassen. Ihre Leistung reicht je nach Modell von 0,75 kW bis 2,2 kW.

Überzeugende Service-Vorteile:

10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
3 Jahre XXL-Garantie
8 Jahre Ersatzteilgarantie

XXL WARRANTY

8 YEARS WARRANTY

Besonders einfacher Transport

durch integrierten Zuggriff
(Trolleyfunktion)

Instrumententafel

mit besonders gut ablesbarem Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck

Besonders große Räder und Gummifüße

für einfachen Transport auch auf schwer zugänglichem Gelände, wie auf Baustellen, einen sicheren Stand und minimierte Vibrationen

z. B. PowerAir 350

Technische Daten	Kompressor Power 150	Kompressor Power 260
Ansaugleistung	100 l/min	235 l/min
Füllleistung	50 l/min	125 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	46 l/min	110 l/min
Max. Druck	8 bar	8 bar
Nennaufnahmeleistung	0,75 kW	1,5 kW
Max. Drehzahl	1.450 /min	2.850 /min
Kesselgröße	3 l	4 l
Schalldruckpegel (LpA)	74 dB(A)	87 dB(A)
Abmessungen	465 x 310 x 465 mm	600 x 310 x 405 mm
Gewicht	16 kg	18 kg
Kabellänge	1,8 m	1,8 m
Bestell-Nr.	**0230023204**	**0230026211**

Produktvorteile

- Besonders geräusch- und vibrationsarm
- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Anlaufventil
- Geregelter Arbeitsdruck durch Druckminderer
- Zwei Manometer zur Anzeige von Arbeits- und Kesseldruck
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- Vibrationsdämpfende Saugfüße

Technische Daten	Kompressor PowerAir 350	Kompressor PowerAir V 400
Ansaugleistung	290 l/min	340 l/min
Füllleistung	165 l/min	220 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	150 l/min	180 l/min
Max. Druck	10 bar	10 bar
Nennaufnahmeleistung	1,8 kW	2,2 kW
Max. Drehzahl	2.850 /min	1.450 /min
Kesselgröße	23 l	24 l
Schalldruckpegel (LpA)	88 dB(A)	87 dB(A)
Abmessungen	490 x 450 x 750 mm	620 x 540 x 775 mm
Gewicht	37 kg	47 kg
Kabellänge	2 m	2,1 m
Bestell-Nr.	**0230135100**	**0230140000**

Produktvorteile

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Anlaufventil
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

Robuste Leistungsträger: Die Kompressoren der Mega-Klasse

Wenn es um den professionellen Einsatz in der Werkstatt geht, liegen Sie mit Metabo Kompressoren der Mega-Klasse genau richtig. Ihre robusten Komponenten und die niedrigen Drehzahlen machen sie ausgesprochen langlebig. Unsere Mega-Kompressoren erhalten Sie in drei Leistungsklassen zwischen 2,2 kW und 4,0 kW.

Überzeugende Service-Vorteile:

10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
3 Jahre XXL-Garantie
8 Jahre Ersatzteilgarantie

XXL WARRANTY

8 YEARS WARRANTY

Riemenantrieb

für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Hochwertiger Condor-Druckschalter und Druckminderer mit Manometer

zur Regelung des Arbeitsdrucks

Robuste Räder und Lenkrollen

für optimalen Transport und sicheren Stand dank Feststell-bremse

z. B. MEGA 700-90 D

NEU

NEU

Technische Daten	Kompressor Mega 400-50 W	Kompressor Mega 400-50 D
Ansaugleistung	400 l/min	400 l/min
Füllleistung	300 l/min	300 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	260 l/min	260 l/min
Max. Druck	10 bar	10 bar
Nennaufnahmeleistung	2,2 kW	2,2 kW
Max. Drehzahl	1.050 /min	1.050 /min
Kesselgröße	50 l	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Abmessungen	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Gewicht	73 kg	73 kg
Kabellänge	1,5 m	1,5 m

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01536	6.01537
2 Universal-Kupplungen	■	■

Produktvorteile

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Für Drehstrom

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

NEU

NEU

NEU

Technische Daten	Kompressor Mega 350-100 W	Kompressor Mega 350-100 D	Kompressor Mega 350-150 D
Ansaugleistung	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Füllleistung	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. Druck	10 bar	10 bar	10 bar
Nennaufnahmeleistung	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Max. Drehzahl	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Kesselgröße	90 l	90 l	150 l
Schalldruckpegel (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Abmessungen	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.380 x 420 x 950 mm
Gewicht	69 kg	69 kg	85 kg
Kabellänge	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**6.01538**	**6.01539**	**6.01587**
2 Universal-Kupplungen	■	■	■

Produktvorteile

Kompressor Mega 350-100 W	Kompressor Mega 350-100 D	Kompressor Mega 350-150 D
■ Für Einphasen-Wechselstrom	■ Für Drehstrom	■ Für Drehstrom

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

NEU

NEU

NEU

Technische Daten	Kompressor Mega 550-90 D	Kompressor Mega 520-200 D	Kompressor Mega 580-200 D
Ansaugleistung	510 l/min	490 l/min	510 l/min
Füllleistung	395 l/min	370 l/min	395 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	360 l/min	320 l/min	360 l/min
Max. Druck	11 bar	10 bar	11 bar
Nennaufnahmeleistung	3 kW	3 kW	3 kW
Max. Drehzahl	1.400 /min	1.300 /min	1.400 /min
Kesselgröße	90 l	200 l	200 l
Schalldruckpegel (LpA)	87 dB(A)	89 dB(A)	87 dB(A)
Abmessungen	1.126 x 490 x 917 mm	1.500 x 450 x 960 mm	1.430 x 550 x 1.010 mm
Gewicht	103 kg	131 kg	136 kg
Kabellänge	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	**6.01540**	**6.01541**	**6.01588**
2 Universal-Kupplungen	■	■	■

Produktvorteile

- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung

- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz

- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Für Drehstrom
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

NEU

Technische Daten	Kompressor Mega 700-90 D
Ansaugleistung	650 l/min
Füllleistung	520 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Nennaufnahmeleistung	4 kW
Max. Drehzahl	1.400 /min
Kesselgröße	90 l
Schalldruckpegel (LpA)	88 dB(A)
Abmessungen	1.188 x 520 x 1.110 mm
Gewicht	119 kg
Kabellänge	1,5 m

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01542
2 Universal-Kupplungen	■

Produktvorteile

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Für Drehstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
- Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

NEU

Technische Daten	Kompressor Mega 650-270 D
Ansaugleistung	650 l/min
Füllleistung	520 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Nennaufnahmeleistung	4 kW
Max. Drehzahl	1.400 /min
Kesselgröße	270 l
Schalldruckpegel (LpA)	88 dB(A)
Abmessungen	1.530 x 600 x 1.160 mm
Gewicht	170 kg
Kabellänge	1,5 m

Lieferumfang

Bestell-Nr.	6.01543
2 Universal-Kupplungen	■

Produktvorteile

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Für Drehstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
- Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

03

Zubehör für Druckluft-Systeme

Zubehör für Kompressoren

Öle

	Bestell-Nr.
Kompressorenöl 1 Liter für Kolbenverdichter	**0901004170**
Kompressorenöl 5 Liter für Schraubenverdichter	**0901017239**

Druckluft-Aufbereitung

Wartungseinheiten

- Bestehend aus Filterregler FR und Öler L
- Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich

	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck bar		Bestell-Nr.
Wartungseinheit FRL-180	1/4"	12		**0901063869**
Wartungseinheit FRL-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4"	**0901063850**
Wartungseinheit FRL-300	1"	16	Mit Anschlussadapter für 3/4" und 1/2"	**0901063842**

Filterregler

- Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich

	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck		Bestell-Nr.
Filterregler FR-180	1/4"	12		**0901063877**
Filterregler FR-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4"	**0901063885**
Filterregler FR-300	1"	16	Mit Anschlussadapter für 3/4" und 1/2"	**0901063893**

Regler

- Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich

	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck bar		Bestell-Nr.
Regler R-180	1/4"	12		**0901063834**
Regler R-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4"	**0901063826**

Filter

- Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich

	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck bar		Bestell-Nr.
Filter F-180	1/4"	12		**0901063818**
Filter F-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4"	**0901063800**

Öler

- Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich

	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck bar		Bestell-Nr.
Öler L-180	1/4"	12		**0901063796**
Öler L-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4"	**0901063788**

Leitungsöler

Anschlussgewinde	Bestell-Nr.
1/4"	**0901054584**
3/8"	**0901054592**

Öle

		Bestell-Nr.
	Spezialöl 0,5 Liter für Druckluft-Werkzeuge	**0901008540**

Rohrleitungssystem

Druckluftleitungen

Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge m	Material	Ausführung	Bestell-Nr.
15	12	25	Kunststoff	flexibel (Rollenware)	**7851194171**
22	18	25	Kunststoff	flexibel (Rollenware)	**7851194180**

Verteiler

		Bestell-Nr.
	Wandscheibe Kunststoff	**7876194001**
	Luftverteilerdose Messing Gewinde Ohne Verschlussschraube	**0901059691**
	Verschlussschraube 1/2" verzinkt	**6109079322**

Anschlüsse

Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Material	Bestell-Nr.
22	3/4"	Kunststoff	**7876193943**
15	1/2"	Kunststoff	**7876193951**

Steckverbinder

	Durchmesser mm	mit Wasserabscheider	Material	Bestell-Nr.
	T-Steckverbinder			
	15		Kunststoff	**7876194010**
	22		Kunststoff	**7876194028**
	22	■	Kunststoff	**7876615287**
	Winkelsteckverbinder			
	15		Kunststoff	**7876194060**
	22		Kunststoff	**7876194079**
	Gerade Steckverbinder			
	15		Kunststoff	**7876194125**
	22		Kunststoff	**7876194133**

Rohrstutzen

Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Material	Bestell-Nr.
15	1/2"	Kunststoff	**7876193978**
22	1/2"	Kunststoff	**7876193986**
22	3/4"	Kunststoff	**7876193994**

Luftabsperrhähne

Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Bestell-Nr.
15	1/2"	**0901059489**
18	1/2"	**0901059497**
22	3/4"	**0901059500**

Sicherungsringe

Durchmesser mm	Material	Bestell-Nr.
22	Kunststoff	**7876194117**

Rohrklemmen

Durchmesser mm	Material	Bestell-Nr.
15	Kunststoff	**7876693610**
22	Kunststoff	**7876693628**

Rohrschere

		Bestell-Nr.
	Rohrschere Max. Durchmesser: 28 mm	**9109691680**

Druckluftschläuche

Druckluftschläuche mit Gewebeeinlage

- Für alle normalen Einsätze

Länge m	Durchmesser mm	Max. Druck bar	Ausführung	Bestell-Nr.
5	6	20	Mit Schnellkupplung und Nippel	**0901054908**
10	6	20	Mit Schnellkupplung und Nippel	**0901054916**
10	9	20	Mit Schnellkupplung und Nippel	**0901054924**
50	9	20		**0901054932**
50	6	20		**0901056153**
50	12,5	12		**0901056161**

Druckluftschläuche SUPER-AIR

- Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft

Länge m	Durchmesser mm	Max. Druck bar	Ausführung	Bestell-Nr.
10	6,3	20	Mit Schnellkupplung und Nippel	**0901056048**
10	10	20	Mit Schnellkupplung und Nippel	**0901056056**
50	10	20		**0901057303**

Länge m	Durchmesser mm	Max. Druck bar	Ausführung	Bestell-Nr.
5	8	8	Mit Schnellkupplung und Nippel	**0901054940**
7,5	8	8	Mit Schnellkupplung und Nippel	**0901054959**
10	10	8	Mit Schnellkupplung und Nippel	**0901054967**

- Hochelastischer Spezialschlauch für professionelle Anwendungen
- Keine bleibenden Querschnittsverengungen durch Abknicken
- Abriebfest

Länge m	Durchmesser mm	Max. Druck bar	Ausführung	Bestell-Nr.
6	8	8	Mit Schnellkupplung und Nippel	**0901062145**

Schlauchtrommeln

		Bestell-Nr.
	Schlauchaufroller SA 100 ■ Mit 20 m Druckschlauch mit Gewebeeinlage, Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4" Länge: 20 m Innen-Ø: 9 mm Außen-Ø: 15 mm Max. Druck: 15 bar Gewicht: 4 kg	0901054975
	Schlauchtrommel ST 200 ■ Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch, Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4" ■ Mit Drehgelenk, 360° drehbar Länge: 30 m Innen-Ø: 8,5 mm Außen-Ø: 12,5 mm Max. Druck: 12 bar Gewicht: 8 kg	0901054568
	Schlauchaufroller SA 250 ■ Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch, Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4" ■ Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen ■ Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel ■ Kunststoffgehäuse Abmessungen: Gesamtlänge mit Bügel: 320mm; Höhe: 270 mm; Breite: 155 mm Länge: 8 m Innen-Ø: 8 mm Außen-Ø: 12 mm Max. Druck: 15 bar Gewicht: 2,9 kg	6.28820
	Schlauchaufroller SA 300 ■ Mit 15 m hochflexiblen PU-Schlauch, Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4" ■ Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen ■ Metallgehäuse ■ Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel Länge: 15 m Innen-Ø: 8 mm Außen-Ø: 12 mm Max. Druck: 12 bar Gewicht: 8,57 kg	0901063427

Messingteile

Druckluftverteiler

SB-verpackt	Bestell-Nr.
•	0901026645*
•	0901026653*

Schnellanschlusskupplungen

Ausführung	Anschlussgewinde	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde	1/4"	Klemmkarte	1	0901031517*
Außengewinde	3/8"	Klemmkarte	1	0901025894*
Außengewinde	1/2"	Klemmkarte	1	0901025908*
Innengewinde	1/4"	Klemmkarte	1	0901025916*
Innengewinde	3/8"	Klemmkarte	1	0901025924*
Innengewinde	1/2"	Klemmkarte	1	0901025932*
mit Tülle 6 mm		Klemmkarte	1	0901025940*
mit Tülle 9 mm		Klemmkarte	1	0901026351*
mit Tülle 13 mm		Klemmkarte	1	0901026360*
Außengewinde	1/4"	im Shopkarton	20	0901054126
Außengewinde	3/8"	im Shopkarton	20	0901054134
Außengewinde	1/2"	im Shopkarton	20	0901054142
Innengewinde	1/4"	im Shopkarton	20	0901054150
Innengewinde	3/8"	im Shopkarton	20	0901054169
Innengewinde	1/2"	im Shopkarton	20	0901054177
mit Tülle 6 mm		im Shopkarton	20	0901054185
mit Tülle 9 mm		im Shopkarton	20	0901054193
mit Tülle 6 mm		lose	1	7800009035
mit Tülle 9 mm		lose	1	7800009043
mit Tülle 13 mm		lose	1	7800009558
Innengewinde	1/4"	lose	1	7801009055
Innengewinde	3/8"	lose	1	7801009063
Innengewinde	1/2"	lose	1	7801009071
Außengewinde	1/4"	lose	1	7802009083
Außengewinde	3/8"	lose	1	7802009091
Außengewinde	1/2"	lose	1	7802009105

Stecktüllen

Durchmesser mm	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
6	Klemmkarte	1	0901025959*
9	Klemmkarte	1	0901025967*
13	Klemmkarte	1	0901025975*
6	im Shopkarton	20	0901054215
9	im Shopkarton	20	0901054223
6	lose	1	7804065606
9	lose	1	7804009161
13	lose	1	7804010372

Gewindestecknippel

Gewindeart	Anschlussgewinde	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde	1/4"	Klemmkarte	1	**0901025983***
Außengewinde	3/8"	Klemmkarte	1	**0901025991***
Innengewinde	1/4"	Klemmkarte	1	**0901026017***
Innengewinde	3/8"	Klemmkarte	1	**0901026025***
Außengewinde	1/4"	im Shopkarton	20	**0901054240**
Außengewinde	3/8"	im Shopkarton	20	**0901054258**
Innengewinde	1/4"	im Shopkarton	20	**0901054266**
Innengewinde	3/8"	im Shopkarton	20	**0901054274**
Außengewinde	1/4"	lose	1	**7803009117**
Innengewinde	1/4"	lose	1	**7803009125**
Außengewinde	3/8"	lose	1	**7803009133**
Innengewinde	3/8"	lose	1	**7803009141**
Innengewinde	1/8"	lose	1	**7803010395**

Doppelnippel

Anschlussgewinde	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
1/4"	Klemmkarte	1	**0901026130***
3/8"	Klemmkarte	1	**0901026149***
1/2"	Klemmkarte	1	**0901026157***
1/4"	im Shopkarton	20	**0901054363**
1/4"	lose	1	**7806009185**
3/8"	lose	1	**7806034996**
1/2"	lose	1	**7806009207**

Reduzierdoppelnippel

von Anschlussgewinde	auf Anschlussgewinde	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
1/4"	3/8"	Klemmkarte	1	**0901026173***
1/4"	1/2"	Klemmkarte	1	**0901026190***
3/8"	1/2"	Klemmkarte	1	**0901026203***
3/8"	1/2"	im Shopkarton	20	**0901054401**
1/8"	1/4"	lose	1	**7808009247**
1/4"	3/8"	lose	1	**7808009255**
3/8"	1/2"	lose	1	**7808009263**
1/4"	1/2"	lose	1	**7808010490**

* SB-verpackt

Reduzierstücke

von Anschlussgewinde	auf Anschlussgewinde	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
1/4"	3/8"	Klemmkarte	1	0901026220*
1/4"	1/2"	Klemmkarte	1	0901026238*
3/8"	1/2"	Klemmkarte	1	0901026246*
1/2"	3/4"	Klemmkarte	1	0901026254*
1/4"	3/8"	im Shopkarton	20	0901054410
3/8"	1/2"	im Shopkarton	20	0901054428
1/8"	1/4"	lose	1	7809009275
1/4"	3/8"	lose	1	7809009283
1/4"	1/2"	lose	1	7809035764
3/8"	1/2"	lose	1	7809009291
1/2"	3/4"	lose	1	7809011750

Schlauchtüllen

Gewindeart	Anschlussgewinde	Durchmesser mm	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde	1/4"	6	Klemmkarte	1	0901026041*
Außengewinde	1/4"	9	Klemmkarte	1	0901026068*
Außengewinde	3/8"	6	Klemmkarte	1	0901026050*
Außengewinde	3/8"	9	Klemmkarte	1	0901026076*
Außengewinde	3/8"	13	Klemmkarte	1	0901026114*
Innengewinde	1/4"	6	Klemmkarte	1	0901026084*
Innengewinde	1/4"	9	Klemmkarte	1	0901026092*
Innengewinde	3/8"	6	Klemmkarte	1	0901026289*
Innengewinde	3/8"	9	Klemmkarte	1	0901026106*
Außengewinde	1/8"	6	lose	1	7805009106
Außengewinde	1/4"	6	lose	1	7805009343
Außengewinde	3/8"	6	lose	1	7805009351
Außengewinde	1/4"	9	lose	1	7805009440
Innengewinde	3/8"	6	lose	1	7805009459
Innengewinde	1/4"	6	lose	1	7805009416
Innengewinde	1/4"	9	lose	1	7805009432
Innengewinde	3/8"	9	lose	1	7805009475
Außengewinde	3/8"	9	lose	1	7805009483
Außengewinde	1/4"	13	lose	1	7805033767
Außengewinde	1/2"	13	lose	1	7805009300
Außengewinde	3/8"	13	lose	1	7805009319
Außengewinde	1/4"	6	im Shopkarton	20	0901054282
Außengewinde	3/8"	6	im Shopkarton	20	0901054304
Außengewinde	1/4"	9	im Shopkarton	20	0901054290
Außengewinde	3/8"	9	im Shopkarton	20	0901054312

Schlauchverbindungsrohre

Durchmesser mm	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
6	Klemmkarte	1	0901026378*
9	Klemmkarte	1	0901026386*
6	lose	1	7807009367
9	lose	1	7807009375

Klemmen

	von Ø mm	bis Ø mm	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
	Schraubklemmen				
	9,5	11,5	Klemmkarte	5	**0901026777***
	12	20	Klemmkarte	5	**0901026807***
	Schlauchklemmen				
	11	13	Klemmkarte	5	**0901054983***
	13	15	Klemmkarte	5	**0901054991***

Gewebedichtband

		Bestell-Nr.
	Gewindedichtband ■ Dichtet ohne Hanf und Dichtpaste ■ Für Metall und Kunststoff- Gewindeverbindungen Länge auf Rolle: 12 m	**0901026319***

* SB-verpackt

Testen Sie uns!

Erleben Sie Metabo: Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen und Ihre Aufgaben. Lernen Sie uns persönlich kennen und machen Sie sich ein Bild von unserer Innovationskraft und Kompetenz. Informieren Sie sich über unsere moderne Logistik, mit der wir den schnellen Ersatzteil- und Reparaturservice für Sie und den direkten Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern gewährleisten.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Deutschland/Österreich
Metabowerke GmbH
Postfach 1229
D-72622 Nürtingen
Telefon +49 (0) 7022 72-0
Telefax +49 (0) 7022 722595
www.metabo.de

Schweiz
Metabo (Schweiz) AG
Bodenäckerstrasse 5
CH-8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 418 34 34
Telefax +41 (0) 56 418 34 35
info@metabo.ch
www.metabo.ch

metabo®
work. don't play.

6.54404.00/1213

Printed in Germany/Imprimé en Allemagne. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.